

F8

LED Lighting Instrument

zylight

quantum
TUNED



- Alto CRI, Quantum Dot Powered LED Fresnel
- Fino, ligero & Ganador del Award al mejor diseño
- Resistente al agua IP54
- Versions 3200K o 5600K
- Variable Spot Flood
- Haz de luz con una sola sombra
- Batería 14.4v o Fuente AC Universal
- Robusto - Durable - Preciso

Intelligent LED Lights


zylight

F8

LED Lighting Instrument

zylight

Nuevo Concepto Fresnel

Compacto. Portátil. Versátil. Sólo Zylight combina una verdadera lente Fresnel con un la formación de un haz esférica para maximizar la calidad y el brillo de la luz. Emisión uniforme sin puntos cálidos y con bordes limpios, simplemente la verdadera luz Fresnel.

Mediante la incorporación de una mezcla especial de nano partículas de Quantum con fósforo tradicional el **F8** cuenta con un CRI de + 97 y una calidad de la luz sólo comparable a las lámparas incandescentes tradicionales y la luz del sol, mientras que no consume más que una fracción de la energía.

!No tenga miedo de la naturaleza!

El **F8** es IP54 y resistente al agua a fin de utilizarlo en exteriores sin tener que preocuparse de los elementos climáticos. El **F8** funcionará bajo la lluvia, la nieve y el sol. Con la opción de la batería 14.4v permite la portabilidad completa. Trate de de hacer esto con su Fresnel actual!

Studio Thin & Trim!

En un estudio tradicional equipado con de **F8** la huella energética es mucho más eficiente y el consumo se reduce a una pequeña parte comparado con un Fresnel tradicional. El diseño elegante del **F8** ocupará menos espacio en la parrilla del estudio, al mismo tiempo obtendrá una iluminación ultra brillante y eficiente.

En exterior, la forma elegante del **F8** permite transportar muchas fuentes de luz en una bolsa de transporte acolchada.

ZyLink™ Wireless & DMX Control

La tecnología avanzada de ZyLink™ Zylight redefine el término "sistema de iluminación." Si un Zylight no es suficiente, de forma inalámbrica podrá unir todos los que usted necesite para hacer su trabajo. Ajuste los controles de cualquiera de las luces vinculadas y todo cambia!

Nuestro control-remoto también le permite ajustar todas las características del **F8** o de todo el conjunto. El DMX está disponible a través de un conector estándar DMX 512A XLR.



F8 Fresnel Especificaciones

Mecánica

Diámetro de lente : 8" [200 mm]
Tamaño: 15" x 12.6" x 4.6" [380 x 320 x 120 mm]
Peso: 9.5 lbs. [4.3 kg]
Montaje: Lira Estándar
Pole Operator (Opcional)
Resistente al agua: IP54

Características Eléctricas

Entrada: 10-20VDC, 4-Pin XLR,
14.4 V Battery Plate (Optional)
Potencia: 100W (8.0 Amps @ 14.4VDC)
Refrigeración: Pasiva/Silenciosa

Salida

Haz de luz : Variable 16°- 70°
Dimmer: 0↔100%
Control: Rear Panel Local, ZyLink Wireless, DMX512A
Color Temperature: F8-T (3200K), F8-D (5600K)
LED Life: 50,000 hrs. minimum.
CRI: 97+

Specifications subject to change without notice. The Zylight F8 is protected by multiple US and Foreign patents with other US and Foreign patents pending.



quantum
TUNED

Z
zylight

Zylight LLC • 10718 McCune Ave • Los Angeles CA 90034 • www.zylight.com

Spaí. C/Villaescusa.30 - Madrid - 28017 - www.spai.es +34 91 3273662